A3-Farb-Multifunktionssysteme

MX-4051/3551/3051/2651

Office-MFPs, die sich an Ihre zukünftigen Bedürfnisse anpassen lassen

Abb. MX-3051

- Ausgabegeschwindigkeiten von max. 40 S./Min. (MX-4051), 35 S./Min. (MX-3551), 30 S./Min. (MX-3051) bzw. 26 S./Min. (MX-2651) in Farbe und SW
- Kommunikationsleuchten zeigen den MFP-Status an
- Eingebauter 100-Blatt-RSPF-Original-Wende-Einzug
- Leicht bedienbares 25,6 cm-Bedienfeld (10,1 Zoll) mit individuell einstellbarer Startseite für schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen
- Große Vielfalt an Endbearbeitungsoptionen, u. a. Sattelheftung, manuelle Heftung und klammerlose Heftung
- Optionaler Direktdruck von Microsoft® Office Dateien von USB-Speichern
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er drucken möchte
- OCR-Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS-Office-Dateien (opt.)
- Für großvolumige gescannte Daten kann eine URL generiert und per E-Mail weitergegeben werden
- Durch einmalige Anmeldung erhalten Sie einen einfachen Zugang zu Cloud-Diensten (optional) u. a. zu Google Drive™, OneDrive®, SharePoint® Online, Dropbox, Box und Sharp Cloud Portal Office
- Hohe MFP-Datensicherheit: u.a. Verschlüsselung, Benutzerauthentifizierung und Zugriffsbeschränkungen
- Sicherheitsplus: Dank innovativem „Self Healing System“ wird eine Masterkopie der MFP-Firmware erstellt und bei Bedarf aktiviert
- Umweltfunktionen: Eco-Recommendation und Einstellung von Nutzungszeiten

www.sharp.de

SHARP
Be Original.

Konfigurationsmöglichkeiten



Optionen

Basisgerät

1. MX-DE25 N Konsole mit 550-Blatt-Papierkassette
SRA3–A5R (60 – 300 g/m²), 550 Blatt*[1]

2. MX-DE26 N Konsole mit 2 x 550-Blatt-Papierkassetten
SRA3–A5R (60 –300 g/m²), jeweils 550 Blatt*[1] für untere u. obere Kassetten

3. MX-DE27 N Konsole mit 3 x 550-Blatt-Papierkassetten
SRA3–A5R (60 – 300 g/m²), jeweils 550 Blatt*[1] für untere u. obere Kassetten

4. MX-DE28 N Großraumkonsole für 2.650 Blatt
Obere Kassette: SRA3–A5R, 550 Blatt (300 g/m²)
Untere Kassette (links) A4, 1.200 Blatt (60 – 105 g/m²)
Untere Kassette (rechts) A4 – B5, 900 Blatt (60 – 105 g/m²)

5. MX-DE29 N 550-Blatt-Papierkassette
SRA3–A5R (60 – 300 g/m²), 550 Blatt

6. MX-LC17 N Großraummagazin (A4)
A4–B5 (60 – 220 g/m²), 3.000 Blatt*[1]

7. MX-UT10 Utility Table
Ablage

Finishing

8. MX-LT10 Zuführfach für langes Papier
Empfohlen für Banner-Druck.

9. MX-TR19 N Ausgabefach

10. MX-FN27 N Interner Finisher
A3 – B5 (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)
Versatzfach: Papierkapazität von max. 500 Blatt*[1].
Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*[1].
Heft-Position: 3 Positionen (vorne, hinten oder 2-Punkt-Heftung).
Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²).
Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²), 4 Blatt (65 – 81 g/m²), 3 Blatt (81 – 105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5

Optionale Locheinheit für MX-FN27 N
MX-PN14C – 2/4fach-Locheinheit

*[1] Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m² Papiergewicht, A4-Papier

Optionen

11. MX-RB25 N Papierführung
Erforderlich bei Verwendung von MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 und MX-FN31

12. MX-TR20 Job-Separator
Erfordert inneres Ausgabefach MX-TU16

13. MX-TU16 Inneres Ausgabefach

14. MX-FN29 Finisher mit Sattelheftung (1.000 Blatt)
A3W–A5R (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*1
Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*1
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach), 2-Punkt-Heftung*1. Sattelheftungsfach (unten): 7 Sätze (11–15 Blatt), 10 Sätze (6–10 Blatt), 20 Sätze (1–5 Blatt). Maximal 15 Blatt pro Satz.
Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

15. MX-FN28 Finisher (1.000 Blatt)
A3W–A5R (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*1
Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*1
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach), 2-Punkt-Heftung*1. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für MX-FN29 und MX-FN28
MX-PN15C – 2/4fach-Locheinheit

16. MX-FN31 Finisher mit Sattelheftung (3.000 Blatt)
A3 – B5 (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*1
Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung*1
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg), 2-Punkt-Heftung*1. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m^2), 40 Blatt (80 g/ m^2). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m^2), 4 Blatt (65 – 81 g/m^2), 3 Blatt (81 – 105 g/m^2). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5, Sattelheftungsfach (unten): 10 Sätze (11–15 Blatt), 15 Sätze (6–10 Blatt), 25 Sätze (1–5 Blatt), max. 20 Blatt pro Satz.
Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

17. MX-FN30 Finisher (3.000 Blatt)
A3 – B5 (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*1
Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung*1
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg), 2-Punkt-Heftung*1. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g m^2), 40 Blatt (80 g/m^2). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m^2), 4 Blatt (65 – 81 g/m^2), 3 Blatt (81 – 105 g/m^2). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für MX-FN31 und MX-FN30
MX-PN16C – 2/4fach-Locheinheit

Drucken

MX-PK13 PS3 Erweiterungskit
Ermöglicht PostScript-Druck

MX-PU10 Direktdruck Erweiterungskit
MX-PF10 Barcode Font Kit
Ermöglicht das Drucken von Barcodes.

Fax

MX-FX15 Fax-Erweiterungskit

Internet-Fax

MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit

Anbindung

MX-EB18 WLAN Adapter
Ermöglicht Verbindung zu WLAN-Netzwerken.

Scannen

MX-EB19 Erweitertes Komprimierungskit
Ermöglicht Erstellung von hochaufgelösten PDF-Dateien.

MX-EB20
OCR Expansion Kit

AR-SU1 Stempeleinheit
Markiert bereits gescannte Dokumente zur Überprüfung.

Sharpdesk-Lizenzen

MX-USX1/X5
1/5-Lizenzkit

MX-US10/50/A0
10/50/100-Lizenzkit

Sharp OSA

MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen
MX-AMX2 Modul zur Kommunikation mit Anwendungen
MX-AMX3 Modul für externe Konten

Sicherheit

MX-FR62U Data Security Kit
Kommerzielle Version

Stellplatz-Breite nach Konfigurationsart	Breite (mm)
Basisgerät*2 MX-4051 / 3551 / 3051 / 2651	616
Basisgerät + Finisher (MX-FN28/FN29)	1.276
Basisgerät + Finisher (MX-FN30/FN31)	1.246
Basisgerät + Finisher (MX-FN28/FN29) + Großraummagazin (MX-LC17)	1.651
Basisgerät + Finisher (MX-FN30/FN31) + Großraummagazin (MX-LC17)	1.651
Basisgerät + Finisher (MX-FN28/FN29) + Ausgabefach rechts (MX-TR19)*3	1.691
Basisgerät + Finisher (MX-FN30/FN31) + Ausgabefach rechts (MX-TR19)*3	1.691

*2 Mit ausgeklapptem Semi-Magazin 1.009 mm Breite *3 Die Breite ist identisch, wenn zusätzlich MX-LC17 installiert wird.

www.blauer-engel.de/uz205
- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

*1 Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m^2 Papiergewicht, A4-Papier

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit (max)	**A4*[1]**	**A3**	**SRA3**
MX-4051	40 S./Min.	20 S./Min.	18 S./Min.
MX-3551	35 S./Min.	18 S./Min.	16 S./Min.
MX-3051	30 S./Min.	16 S./Min.	15 S./Min.
MX-2651	26 S./Min.	15 S./Min.	15 S./Min.

Bedienfeld-Display	25,6 cm Farb-LCD Touchscreen (10,1")
Papiergröße*[2] (min – max)	A5*[2] – SRA3
Papiergewicht	
Kasette	60 – 300 g/m²
Semi-Magazin	55 – 300 g/m²
Papierkapazität (Std – max)	
Blatt	650 – 6.300
Kassetten/Magazine	1 – 5 (plus Semi-Magazin)
Aufwärmzeit*[3]	20 Sek.*[4]
Speicher	
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB
HDD*[5]	500 GB
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max)	1,84 kW (220 bis 240 V)
Abmessungen (B x T x H)*[6]	608 x 650 x 834 mm
Gewicht	79 kg

Kopierer

Original-Papiergröße (max)	A3	
Erstkopiezeit*[7]	**Farbe** 6,7 Sek.	**SW** 4,7 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max)	9.999	
Druckauflösung	**Farbe**	**SW**
Scannen	600 x 600 dpi	600 x 400 dpi
Drucken (Farbe & SW)	600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi (je nach Kopiermodus)	
Abstufungen	256	
Zoombereich	25 – 400 % (25 – 200 mit RSPF) in 1 %-Schritten	
Voreinstellungen	5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen	

WLAN (optional MX-EB18 erforderlich)

Eingehaltene Norm	IEEE802.11n/g/b
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
Sicherheit	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*[8], WPA2 PSK, WPA2 EAP*[8]

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
Scan-Geschwindigkeit*[9] (ipm max)	**einseitig** 80	**zweiseitig** 25
Auflösung (max)		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen	
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1a*[10], PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF*[11] *[12], JPEG*[12], XPS, searchable PDF*[13], Microsoft® Office*[13] (pptx, xlsx, docx), Text*[13] (TXT), Rich Text*[13] (RTF)	
Scan-Ziele	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Festplatte, URL	
Scanner-Utilities	Sharpdesk	

Dokumentenarchivierung

Dokumentenarchivierungs-kapazität*[14]	**Seiten**	**Dateien**
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000

Gespeicherte Jobs*[15]	Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung
Speicherverzeichnisse	Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)

Netzwerkdrucker

Auflösung	600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Opt. sekundärer LAN-Support
Unterstützte OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10. 10.11, 10.12, 10.13*[16]
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
PDL	Standard: PCL 6 Emulation, Optional: Adobe® PostScript®3™
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™

Fax (optional MX-FX15 erforderlich)

Kompressionsverfahren	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3/G3
Übermittlungszeit*[17]	< 3 Sek.
Modemgeschwindigkeit	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback
Übertragungsauflösung	203,2 x 97,8 dpi (Std) / 406,4 x 391 dpi (Ultra Fine)
Aufzeichnungsbreite	A3 – A5
Speicher	1 GB (integriert)

*[1] Zufuhr über lange Kante. *[2] Bei A5 Papier nur Zufuhr über kurze Kante. *[3] Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. *[4] Beim Starten des MFPs über den Netzschalter. 33 Sek. beim Starten des MFPs über den Hauptnetzschalter. *[5] HDD Kapazität abhängig von Verfügbarkeit. *[6] Maximale Größe inkl. der Auszüge. *[7] Zufuhr der A4 Blätter über die lange Kante, aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. *[8] Gilt nicht für den Software AP Modus. *[9] Basierend auf der Sharp A4 Standardtabelle, mit Papiereinzug und Zufuhr über lange Kante. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. *[10] Optional MX-EB19 erforderlich. *[11] Optional MX-EB11 erforderlich. *[12] Farbe/nur Graustufen. *[13] Erfordert optionales MX-EB20. *[14] Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. *[15] Für einige Funktionen sind Optionen erforderlich. *[16] Mac OS benötigt MX-P13. *[17] Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33,600 bps, JBIG Komprimierung.

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Google Drive, Gmail, Android und Google Cloud Print sind Marken von Google LLC. Die Marke Google Drive wird mit Genehmigung von Google LLC verwendet. Box ist eine Marke, Dienstleistungsmarke oder eingetragene Marke von Box, Inc. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern. AirPrint und Mac sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. © Sharp Corporation September 2018. Ref: MX-4051/3551/3051/2651 Datenblatt (Job 19399). Alle Marken werden anerkannt. E&O | Stand: 01/19 | Art. DB-MX4051-2651

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
Industriestraße 180, D-50999 Köln
Tel.: +49 2236 323 100
www.sharp.de

SHARP
Be Original.