

A3-Farb-Multifunktionssystem

BP-30C25

Kompaktes Einstiegsmodell mit überlegener Funktionalität für flexibles Arbeiten.



- Ausgabegeschwindigkeiten von max. 25 S./Min.
- Eingebauter 100-Blatt-RSPF-Original-Wende-Einzug
- Die Standard-Papierkassette sowie das Semi-Magazin bieten Platz für eine Vielzahl von Papierformaten, einschließlich A6 und A3W
- Bis 1.850 Blatt Papiervorrat aus bis zu 5 Papierquellen
- 17,7 cm-LCD-Farb-Touchscreen (7 Zoll) mit Easy-Modus für einfache, intuitive Bedienung
- Optionaler Direktdruck von Microsoft® Office Dateien von USB-Speichern
- Optionale OCR-Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS-Office-Dateien
- Durch einmalige Anmeldung erhalten Sie einen einfachen Zugang zu Cloud-Diensten (optional) u. a. zu Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box und Dropbox
- Anbindung an Mobilgeräte über optionales WLAN mit SharpdeskMobile – Userauthentifizierung einstellbar
- Hohe MFP-Datensicherheit: u.a. Verschlüsselung, Benutzerauthentifizierung und Zugriffsbeschränkungen
- Dank innovativem „Self Healing System“ wird eine Masterkopie der MFP-Firmware erstellt und bei Bedarf aktiviert
- Umweltfunktionen: Eco-Recommendation und Einstellung von Nutzungszeiten

Vorab-Datenblatt

SHARP
Be Original.

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit	A4*1	A3
Farbe/SW (max.)	25 S./Min.	14 S./Min.
Bedienfeld-Display	17,7 cm Farb-LCD Touchscreen (7")	
Papiergröße (min. – max.)	A6R – A3W	
Papiergewicht		
Kassette	60 – 256 g/m ²	
Semi-Magazin	55 – 256 g/m ²	
Papierkapazität (std. – max.)		
Blatt	350 – 1.850	
Kassetten/Magazine	2 – 5 (inkl. Semi-Magazin)	
Aufwärmzeit**	28 Sek.*3	
Speicher		
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB	
SSD	128 GB	
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme (max)	1,84 kW (220 bis 240V)	
Abmessungen** (B x T x H)	568 x 630 x 653 mm	
Gewicht	59 kg	

Netzwerkdrucker

Auflösung	600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi	
Schnittstelle	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 2nd LAN-Support (opt.)	
Unterstützte OS**	Windows Server® 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 8.1, 10 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP	
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD	
PDL	Standard: PCL 6 Emulation, Optional: Adobe® PostScript®3™	
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™	
Dokumentenablage**	Seiten	Dateien
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	5.000	500
Schnellablage-Ordner	5.000	500
Gespeicherte Jobs**	Kopieren, Drucken, Direktdruck, Scannen, Faxübertragung	

Optionen

BP-CS10	500-Blatt-Papierkassette
BP-DS11	Unterschrank (niedrig)
BP-DS10	Unterschrank (hoch)
BP-DE10	Konsole mit 2 x 500-Blatt-Kassette
MX-EB18	WLAN Adapter
MX-PK13	Postscript3 Erweiterungs-kit

MX-PU10	Direct Print Erweiterungs-kit
MX-PF10	Bar-Code und OCR-Schriften
MX-FX15	Fax-Erweiterungs-kit
MX-FWX1	Internet-Fax-Erweiterungs-kit
MX-EB20	OCR Expansion Kit
MX-EB19	Erweitertes Komprimierungs-kit

MX-AMX1	Modul zur Einbindung von Anwendungen
MX-AMX2	Software-Modul zur Kommunikation mit Anwendungen
MX-AMX3	External Account Modul
BP-FR10U	Data Security Kit

Stand: 08/20 | Art. DB BP-30C25

*1 Zufuhr über lange Kante. ** Die Aufwärmzeit wird unter folgender Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. ** Beim Starten des MFPS über den Netzschalter. ** Max. Größe inkl. der Auszüge. ** Mac OS benötigt MX-PK13. ** Die Speicherkapazität kann nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. ** Für einige Funktionen sind Optionen erforderlich. ** Basierend auf der Sharp A4 Standardtabelle, mit Papiereinzug und Zufuhr über lange Kante. Nutzung der Werks-Standard-Einstellungen bei ausgeschalteter autom. Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. ** Opt. MX-EB19 erforderlich. **10 Farbe/nur Graustufen. **11 Erfordert opt. MX-EB20. **12 Zufuhr A4-Blätter über lange Kante, aus der 1. Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen abhängig von den Umgebungsbedingungen möglich. **13 Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33,600 bps, JBIG Komprimierung. **14 Gilt nicht für den Software AP-Modus. | Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation March 2020. Ref: BP-30C25 Datasheet. Alle eingetragenen Warenzeichen sind anerkannt. E&O

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
Scan-Geschwindigkeit** (ipm max)	52 (einseitig)	20 (doppelseitig)
Auflösung (max)		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen	
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF*, Compact PDF*, JPEG*, XPS, durchsuchbare PDF*, Microsoft Office* (pptx, xlsx, docx), Text* (txt), RTF*	
Scan-Ziele	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher	

Kopierer

Original-Papiergröße (max)	A3
Erstkopiezeit**	11 Sek. (Farbe) 8 Sek. (SW)
Fortlaufendes Kopieren (max)	9.999
Druckauflösung	
Scannen	600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
Drucken	600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Zoombereich	25 – 400 % (25 – 200 mit RSPF) in 1%-Schritten
Voreinstellungen	5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen

Fax (optional MX-FX15 erforderlich)

Kommunikationsprotokoll	Super G3/G3
Übermittlungszeit**	2 Sek. (Super G3/JBIG) 6 Sek. (G3/ECM)
Aufzeichnungsbreite	A3 – A5
Speicher	1 GB (integriert)

WLAN (optional MX-EB18 erforderlich)

Eingehaltene Norm	IEEE802.11n/g/b
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
Sicherheit	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*, WPA2 PSK, WPA2 EAP*